

Doxflow 6352 UV 體系抗塗鴉助劑

產品介紹：

Doxflow 6352 為有機矽改性丙烯酸酯，在 UV 塗料油墨中可參與自由基固化。添加 Doxflow 6352 於配方中可明顯地提升塗膜的滑爽度，可以達成塗膜的離型或抗塗鴉效果。

外觀：淡黃色液體

固含量：100%

測試配方：

UV 透明漆	%
添加劑	1
6 官聚氨酯丙烯酸酯	32
PE(EO)nTTA	31
IBOA	31
184	5
加總	100

光澤度測試：

添加劑	60 度角光澤
未添加	95
T 牌 2700	58
Doxflow 6352	75

Doxflow 6352 較不易影響光澤

抗塗鴉測試：

1. 以油性奇異筆書寫於塗膜上，觀察筆跡。

未添加 T 牌 2700 Doxflow 6352



添加流平劑後奇異筆較難書寫

2. 將塗膜上的筆跡擦拭後再次書寫於同一位置上。重複此動作並計算次數，直到塗膜上筆跡已無法擦拭乾淨為止。

未添加 T 牌 2700 Doxflow 6352



第 6 次時 T 牌 2700 已無法擦拭乾淨

包裝與儲存：

- ◇ 25kg/桶
- ◇ 正常條件下可儲存 3 年